

– zlewozmywak

– brodzik

– pralka

– zmywarka

podgrzewacz gazowy/elektryczny (przepływowy/ pojemnościowy)

4) W przypadku wystąpienia nie zinwentaryzowanego urządzenia należy poinformować o tym projektanta i zasilić dodatkowo w/w urządzenie.

WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKÓWAĆ W RZECZYWISTOŚCI NA BUDYNKU

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, powinno wyjaśnić się je z Jednostką Projektową.

01-517 WARSZAWA

ul. MICKIEWICZA 4-16

01-517 WARSZAWA

DOPOSAŹENIE W C.W.U.

ZESPÓŁ AUTORSKI

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Nr upraw. MAP/0504/P00S/12

Nr upraw. MAZ/0477/P00S/10

Podpis:

| SANITARNA | 09/21|

WYKONAWCZY|

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

INWESTOR OGNISKO V, MICKIEWICZA 4-16 odejściu pod trójnikiem.

8) Punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur.

9) Projektowane piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzić równolegle do pionów kanalizacji sanitarnej.

10) Po wykonaniu pionów wykonać obudowę z płyt gips—karton, wodoodporną, ułożyć płytki ceramiczne (płytki dostarcza Lokator). W przypadku braku płytek pomalować na biało. W zabudowie wykonać drzwiczki rewizyjne o wymiarach min. 20x30cm w celu swobodnego dostępu do wodomierzy.

11) Instalację lokalowa prowadzona podtynkowo. Po zamurowaniu bruzd ułożyć płytki (płytki dostarcza Lokator). W przypadku braku płytek pomalować na biało.

12) Izolacja przewodów pionowych w/g Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238 (wraz z późniejszymi zmianami) dla materiału o λ=0,035 W/(m*K) (woda ciepła i cyrkulacja) oraz izolacja pionów wody zimnej. NAZWA PROJEKTU WYMIANA INST. WODY ZIMNEI I KAN. SANIT. NAZWA RYSUNKU RZUT 2 PIĘTRA CZ.2 PROJEKTOWAŁ mgr inż. Barbara Nowakowska L.p. srednica rury x grubość izolacji [mm] c.w.u. i cyrk. woda zimna piony piony plony 1 20x2,8 20x3,4 10 10 225x3,5 25x4,2 10 10 3 32x4,4 32x5,4 15 10 OPRACOWAŁ mgr inż. Bartłomiej Uściński

3) W obliczeniach uwzględniono standardowe wyposażenie mieszkań: 1x zlew, 1x umywalka, 1x wanna/prysznic, 1x WC, 1x pralka, 1xzmywarka. 13) Piony kanalizacyjne prowadzić po trasie istniejących. 14) Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach. Podłączenie

do istniejących wywiewek. LOKALIZACJA PIONÓW ORIENTACYJNA -ISTNIEJĄCA INSTALACJA PROWADZONA W OBUDOWACH I PODTYNKOWO, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU INSTALACJI